Todas nuestras soluciones **contenedor** para la industria química

IBC - GRG Metálicos

CCR

Alquiler, Consejos y Soluciones

IBC cúbicos

1000L Cúbico Estándar

Vaciado DN50

1000L manutención con transpaleta

Cierre de tapa mediante 6 pernos

1000L Apilados

IBC Cúbicos

Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1215 x 1015 x 1550 mm

Tara: 220 kg

Material: acero inox. 304

Válvula de vaciado de bola: DN50 o DN80

Juntas: teflón, EPDM, PE, NBR

Racores: Simétrico, Tankwagen, Kamlock o BSP

Fondo superior: tapa DN400, con cierre mediante 6 pernos giratorios

Equipamientos:
1 válvula de seguridad
1 válvula de aireación
Otros accesorios disponibles bajo pedido

Presión de servicio: + 0,1 bar

Homologación: UN mercancías peligrosas, grupo de embalaje II y III

1000L Cúbico con bastidor de protección

IBC cilíndricos

Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1200 x 1100 x 1660 mm

Tara: 265 kg

Presión de servicio: + 0,3 bar

Fondo superior: tapa DN457, con cierre por aro a perno

Homologación: UN mercancías peligrosas, grupo de embalaje II y III

1000L estándar

Tapa con cierre por aro a perno

Vaciado DN80

IBC cúbicos de menor altura

Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1150 x 1150 x 1140 mm (apilables en un contenedor 20')

Tara: 166 kg

Presión de servicio: + 0,2 bar

Fondo superior: tapa con cierre mediante 6 pernos giratorios

Fondo inferior: calefacción vapor

Homologación: UN

1000 L Stock

1000 L de menor altura

Fondo inferior con calefacción a vapor

Vaciado DN50

Equipamientos fondo superior

IBC lanzadera para pintura y barniz

Capacidad: 1650 L

Dimensiones: 1155 x 1155 x 1750 mm

Tara: 260 kg

Equipado con un agitador neumático y una válvula de bola Mecainox

Homologación: UN

1650 L

1650 L RAPS

Agitador

Propulsión del agitador

Tapa

Sistemas de calefacción (1/2)

Capacidad: 1000 L
Calorifugado
Dimensiones: 1200 x 1100 x 1670 mm
Tara: 400 kg
Presión de servicio: + 0,3 bar
Sistema de calefacción eléctrica: 2 Kw
Sistema de calefacción vapor: por doble camisa
Homologación: UN/EC

1000 L calefacción eléctrica/calorifugado

Cuadro de mandos del termostato

1000 L fondo superior

Conexiones
de entrada/salida
del vapor y vaciado

1000 L calefacción vapor/calorifugado

Sistemas de calefacción (2/2)

Capacidad: 1000 L
Diámetro exterior: 1300 mm
Altura: 1545 mm
Tara: 250 kg
Temperatura de servicio : +20 a 140 ºC
Opción: calefacción eléctrica por banda auto-reguladora
Opción: calefacción vapor por serpentín interior
Homologación: UN

1000 L Calorifugado/Calefacción eléctrica

1000 L calefacción vapor con serpentín interior

Calefacción eléctrica
banda auto-reguladora



Serpentín vapor

IBC "a medida"

Capacidad: 1000 a 2500 L

Sistema lanzadera 1000 en un 1500 L

Lanzadera con manguera específica

1000 L apilable en un 20'

1000 L adaptación cliente

IBC "a medida"

Capacidad: 1000 a 2500 L

2500 L IBC revestimiento ebonita

2500 L IBC acero inox

1700 L cúbico

Adaptación en agitación:
agitador neumático

Equipamientos varios
en la tapa

Calorifugado

Expertos en asistencia operativa

Exclusivamente destinados al transporte de químicos clasificados, grupos de embalaje II y III, CCR ofrece una amplia gama de contenedores especialmente adaptados a las más altas exigencias de la industria química.
100% adaptables a sus procesos, los contenedores de CCR están homologados para el transporte y están disponibles en acero inox. 304 ó 316.

+ fácil

Se acabaron las pérdidas de tiempo: usted podrá dedicarse plenamente a su actividad.

+ rápida reacción

Con una flota de más de 13.000 unidades, dispondrá de forma inmediata de múltiples soluciones adaptadas.

+ seguro

Un certificado de control que incluye fotos le garantizará el buen estado, ensayos y controles a los que se somete todo contenedor antes de su salida en arrendamiento.

+ flexible

Se beneficiará de soluciones de alquiler adaptadas, sin duración mínima, para necesidades puntuales, regulares o excepcionales.

Alquiler, Consejos y Soluciones

CCR

www.ccrcontainers.com

33(0) 1 49 07 23 67

MGC & associés - RCS : 480 502 574