

# Tip Box®

1200 x 1000



#### Contenedor de plástico de varios usos estable y plegable

El palet TipBox® está diseñado para almacenar, transportar y descargar productos a granel de un peso moderado, al mismo tiempo que se minimiza la suciedad y la manipulación manual. El ámbito de aplicación principal es el transporte de roscas y tapones para la industria de bebidas, alimentación y farmacia. Sus finas paredes laterales permiten que se pueda llenar por completo y se pueda cubicar al máximo la carga en el camión. El coste se amortiza en poco tiempo, se ahorra considerablemente en horas de trabajo y se ayuda al medio ambiente.



**Ahorra espacio:** Apilable hasta en 4 alturas



**Se monta y se desmonta rápidamente:** palet, faja de plástico y tapa encajan perfectamente.



**Económico:** no se necesita embalaje adicional para envíos sin retorno y aumenta la eficiencia del proceso de fabricación. Desmontable para la vuelta en vacío y el almacenamiento. Suprime los costes de disposición.



**Se descarga fácilmente:** Coloque el TipBox® sobre un volquete y haga que todo el contenido se descargue en la tolva de alimentación

## Datos técnicos\*1

### Medidas del contenedor montado (mm)

Altura total\* 1216

Altura interior utilizable 1021

Altura del contenedor plegado\* 300

### Peso (kg)

Palet 28,0

Cubierta 9,0

Faja de plástico 12,0

### Cargas (kg)

Estática 1200

Dinámica 1000

Estantería 1000

Soporte sobre suelo 3 patines

Entrada 4 entradas

Volumen 1165 litros

### Resistencia a la temperatura

cuando se utilice -25 °C hasta 60 °C

cuando se limpие hasta 100 °C

### Medidas del palet (mm)

Longitud 1200

Longitud interior utilizable 1162

Anchura 1000

Anchura interior utilizable 962

Altura 230

Altura de la entrada exterior 95

### Medidas del anillo de plástico (mm)

Longitud exterior 1178

Anchura exterior 987

Altura 1040

Resistencia de las paredes laterales 6

Medida de la apertura 200 x 200 x 300

[Esquina izquierda, 1200 mm-página]

### Medidas de la cubierta (mm)

Longitud exterior 1200

Anchura exterior 1000

Altura\* 70

Altura del reborde antideslizante 9

\* sin reborde antideslizante sobre la cubierta

## Opciones

Color: ■ (se puede pedir en otros colores\*3)

➤ Logotipo\*3

Seguridad anti-deslizamiento: Reborde antideslizante (cubierta)

Protección contra ESD: -



\*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. \*2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. \*3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.